

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Bostik Primer 5075

Paskutinį kartą keista: 2018 09 28

Pakeičia ankstesnį: 2015 01 15

Vidinis nr.: P0453

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Pavadinimas / paskirtis Bostik Sealant Primer 5075

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

NAUDOJIMO BŪDAI Gruntas

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

NACIONALINIS GAMINTOJAS / IMPORTUOTOJAS

Įmonė Bostik AB
Adresas Strandbadsvägen 22
Pašto kodas 251 09 Helsingborgas
Valstybė Švedija
El. paštas info.se@bostik.com
Internetinė svetainė www.bostik.com
Telefonas + 46 42 19 50 00

KONTAKTINIAI ASMENYS

Vardas	El. paštas	Telefonas	Šalis
Bostik AB Aplinkos apsaugos departamentas		+46 42 195000	

1.4. Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefonas	Pagalbos tipas	Darbo valandos
+370 5 236 2052 arba +370 687 53378	Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras	

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

DPD klasifikavimas: F; R11, Xi; R36, R66, R67

CLP klasifikavimas: Degus skystis 2, H225; Odos alerginė reakcija 1A, H317; Akis dirg. 2, H319; STOT SE 3, H335; STOT SE 3, H336; Kenk.vand.org. 3, H412; EUH066; EUH204

Sunkiausi žalingi efektai: Labai degūs skystis ir garai. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Smarkiai dirgina akis. Gali dirginti kvėpavimo takus. Gali sukelti mieguistumą arba svaigulį. Kenksmingas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Sudėtyje yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją.

2.2. Ženklavimo elementai



Signalinis žodis: Pavojus

H-frazės

H225 Labai degūs skystis ir garai
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
EUH 066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Bostik Primer 5075

Paskutinį kartą keista: 2018 09 28

Pakeičia ankstesnį: 2015 01 15

Vidinis nr.: P0453

EUH 204 Sudėtyje yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją

P-frazės

- P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. - Nerūkyti.
P261 Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio
P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje
P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis
P337+P313 Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją
P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą

2.3. Kiti pavojai

GARAI GALI SUDARYTI SPROGIUS MIŠINIUS SU ORU

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Sudėtinės dalies pavadinimas	Reg. nr.	EC nr.	CAS nr.	Konc. (%)	CLP-Klasifikacija
Solvent naphtha aromatic	01-2119486773-24	-	64742-95-6	5 < 10%	Flam. Liq. 2 H225 STOT SE 3 H335 STOT SE 3 H336 Asp. Tox. 1 H304 Aquatic Chronic 2 H411
ethyl acetate	01-2119475103-46	205-500-4	141-78-6	50 - 100%	Flam. Liq. 2 H225 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H336 EUH066
1,6-hexanediyl-bis(2-(2-(1-ethylpentyl)-3-oxazolidinyl)ethyl) carbamate	01-0000015906-63	411-700-4	140921-24-0	5 < 25%	Skin Sens. 1 H317
hexahydromethylphthalic anhydride	01-2119485474-33	247-094-1	25550-51-0	< 1 %	Eye Dam. 1 H318 Resp. Sens. 1 H334 Skin Sens. 1 H317
3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, isophorone diisocyanate	01-2119490408-31	223-861-6	4098-71-9	< 0,5 %	Acute Tox. 3 H331 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Resp. Sens. 1 H334 Skin Sens. 1 H317 STOT SE 3 H335 Aquatic Chronic 2 H411
Isophorondiisocyanate homopolymer		-	53880-05-0	5 < 25%	STOT SE 3 H335 Skin Sens. 1A H317

Pilnas R-, H- ir EUH-frazių tekstas: žiūrėkite 16 skirsnį.

EUH pavojų konstatavimai pateikti CLP-klasifikacijoje yra tik etiketės elementai.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

ĮKVĖPUS

Grynas oras ir poilsis. Dirginimo atveju kvėpavimo takuose, esant kvėpavimo sutrikimams, galvos skausmams, nuovargiui, pykinimui arba sąmonės netekimui, nedelsiant kreiptis į gydytoją.

NURIJUS

NEGALIMA skatinti vėmimo! Tuo pat duoti stiklinę vandens, jei nukentėjęs asmuo yra sąmoningas. Kreiptis į gydytoją.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Bostik Primer 5075

Paskutinį kartą keista: 2018 09 28

Pakeičia ankstesnį: 2015 01 15

Vidinis nr.: P0453

PATEKUS ANT ODOS

Nuraminti odą. Skubiai plauti užterštą odą muilu arba švelniu valikliu ir vandeniui. Nedelsiant pašalinti drabužius, jei permirkę ir plauti, kaip nurodyta pirmiau. Kreipkitės į gydytoją, jei sudirginimas išlieka po plovimo.

PATEKUS Į AKIS

Greitai nuplaukite. Tuoj pat skalaukite su vandeniu (pageidautina naudojant akių plovimo priemones) mažiausiai 5 minutes. Atmerkite akis plačiai. Pašalinkite visus kontaktinius lęšius. Kreipkitės į gydytoją.

NUDEGUS

Plauti vandeniu, kol skausmas išnyksta ir toliau plauti dar 30 minučių.

BENDRA INFORMACIJA

Parodyti šį saugos duomenų lapą, jei įmanoma.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Esant didelėms koncentracijoms, gali dirginti kvėpavimo organus ir paveikti centrinę nervų sistemą.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Parodykite šiuos saugos duomenų lapus gydytojui

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

TINKAMOS GAISRO GESINIMO PRIEMONĖS

Gesinti milteliais, anglies dioksidu, putomis arba vandens srove.

NETINKAMOS GAISRO GESINIMO PRIEMONĖS

Nenaudoti tiesioginės vandens čiurkšlės kuri galėtų paskleisti ugnį.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Tirpiklio garai gali sudaryti sprogus mišinius su oru.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Dėvėti autonominius kvėpavimo aparatus. Vengti įkvėpti dūmų. Atvėsinti tarą veikiamą liepsnos vandeniu kol gaisras bus užgesintas.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

ASMENINĖS PRIEMONĖS

Atkreipkite dėmesį į uždegimo ir sprogimo pavojus. Venkite įkvėpti ir kontakto su oda ir akimis. Efektyvus vėdinimas būtinas.

NE SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOS DARBUOTOJAMS

Naudokite tinkamus apsauginius drabužius, apsaugas nuo aptaškymo ir užteršimo. Laikyti atskirai nuo užsidegimo šaltinių.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Vengti patekimo į kanalizaciją, vandenį ir žemę. Venkite tiesioginio kontakto. Didelių nutekėjimų atveju, kreipsis į atitinkamas institucijas.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

METODAI IR REIKMENYS

Surinkti su pjuvenomis, smėliu ar kita inertiška sugeriančia medžiaga ir patalpinti uždaroje talpyklose. Eliminuoti užsidegimo šaltinius.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Žr. 13 dalį dėl atliekų tvarkymo. Žr. 7 ir 8 dalį dėl atliekų tvarkymo.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Bostik Primer 5075

Paskutinį kartą keista: 2018 09 28

Pakeičia ankstesnį: 2015 01 15

Vidinis nr.: P0453

KITA INFORMACIJA

Esant didelei sklaidai, kreiptis į atitinkamas institucijas.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Užtikrinti tinkamą bendrą ir vietinę ištraukiamąją ventiliaciją. Imkitės atsargumo priemonių išvengti statinių iškrovų. Naudoti kibirkšties nekeliančius įrankius ir nuo sprogo apsaugotą įrangą. Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Neturi būti veikiami didesnės nei +30 °C temperatūros. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą originalioje pakuotėje arba kitose uždaroje metalo ar stiklo talpose. Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Žr. techninių duomenų lentelę.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

8.1 Kontrolės parametrai

KITA INFORMACIJA DĖL RIBINĖS VERTĖS IR STEBĖSENA

Sudėtyje yra medžiaga, kuriai yra profesinio poveikio rizikos riba.

8.2. Poveikio kontrolė

POVEIKIO SCENARIJAI

Techninės priemonės: Užtikrinti geros bendrosios ventiliacijos standartus. Naudokitės uždaromis darbo zonomis, vietinėmis ištraukiamosios ventiliacijos sistemomis ar kitomis techninėmis priemonėmis, kad poveikis darbuotojams neviršytų ribų. Asmens atsargumo priemonės: Vengti produkto kontakto su oda, nuvalykite užterštas vietas / išsiliejimus. Dėvėti pirštines (išbandytas pagal EN374), rankas ištepęs, iš karto nuplauti. Mūvėti tinkamus rūbus apsisaugoti nuo poveikio odai. Teikti bazinius darbuotojų mokymus siekiant išvengti / sumažinti rizikas.

ATITINKAMOS TECHNINIO VALDYMO PRIEMONĖS

Darbo vieta ir darbo metodai turi būti organizuoti tokiu būdu, kad būtų užkirstas kelias tiesioginiam kontaktui su produktu. Neleisti atsirasti statiniam krūviui, formuoti kibirkštims.

AKIŲ APSAUGA

Naudoti patvirtintus apsauginius akinius ar veido skydelį.

ODOS APSAUGA

Dėvėti antistatinius apsauginius drabužius.

RANKŲ APSAUGA

Apsauginės pirštinės turi būti naudojamos, esant tiesioginio sąlyčio ar apsaugos rizikai.

KVĖPAVIMO TAKŲ APSAUGA

Jei vėdinimo nepakanka, naudokite respiratorių su A2 filtru.

KITA INFORMACIJA

Laikykitės įprastos higienos, kaip antai plauti rankas prieš valgį ir pan. Nevalgyti ir negerti, dirbant su šia medžiaga.

POVEIKIO APLINKAI APRIBOJIMAS

Užtikrinti laikymąsi vietinių reglamentų dėl emisijų.

KAITIMO PAVOJAI

Venkite aukštų temperatūrų ir tiesioginių saulės spindulių.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Bostik Primer 5075

Paskutinį kartą keista: 2018 09 28

Pakeičia ankstesnį: 2015 01 15

Vidinis nr.: P0453

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

FIZINĖ BŪKLĖ	Skystis
SPALVA	Skaidrus
KVAPAS	Tirpiklio

Parametras	Vertė/vienetas	Metodas/nuoroda	Pastaba
pH koncentrato	-		
pH tirpalo	-		
Lydimosi taškas	-		
Užšalimo taškas	-		
Užvirimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas	~ 76 °C		
Pliūpsnio taškas	-4 °C		
Garingumas	-		
Degumas (kietas, dujos)	-		
Degumo ribos	-		
Sprogimo ribos	-		
Garų slėgis	-		
Garų tankis	-		
Santykinis tankis	-		
Pasidalijimo koeficientas	-		
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra	-		
Irimo temperatūra	-		
Klampus	-		

9.2. Kita informacija

Parametras	Vertė/vienetas	Metodas/nuoroda	Pastaba
Tankis	0,9 g/cm ³		

Pastabos nr.	Komentarai
--------------	------------

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

10.2. Cheminis stabilumas

CHEMINIS STABILUMAS

Stabilus rekomenduojamomis laikymo ir naudojimo sąlygomis.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Produkto garai yra sunkesni už orą ir gali driektis palei grindis. Garai gali suformuoti ore sprogus mišinius.

10.4. Vengtinios sąlygos

Venkite kaitros ir kontakto su uždegimo šaltiniais. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Vengti kontakto su oksiduojančiomis medžiagomis, stipriomis rūgštimis ir stipriais šarmais.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Stabilus rekomenduojamomis laikymo ir naudojimo sąlygomis.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Stiprus toksiškumas – prarijus

Gali sukelti panašių simptomų kaip įkvėpus. Gali sukelti skrandžio skausmą ar vėmimą.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Bostik Primer 5075

Paskutinį kartą keista: 2018 09 28

Pakeičia ankstesnį: 2015 01 15

Vidinis nr.: P0453

Ūmus toksiškumas - per odą

Nuriebalina odą, gali sukelti odos sausumą, trūkinėjimą ir, užsitęsęs ar pasikartojantis kontaktas, gali sukelti egzemą.

Ūmus toksiškumas - įkvėpus

Įkvėpimas organinių garų, gali sukelti galvos skausmą, nuovargį, galvos svaigimą ir negalavimus. Didelės koncentracijos gali sukelti: Sąmonės netekimą.

Odos ėsdinimas / dirginimas

Gali sukelti alerginę odos reakciją. Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Smarkus akių pažeidimas / sudirginimas

Gali sukelti stiprų akių sudirginimą.

Kvėpavimo takų jautrinimas arba odos jautrinimas

Gali dirginti kvėpavimo takus. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

VANDENS TESTŲ REZULTATAI

Nėra informacijos

EKOTOKSIŠKUMAS

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Nėra informacijos

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Butanonas: degradacija: Lengvai biologiškai skaidomas. Biologinis kaupimasis vandens ekosistemose. Ekotoksiškumas ir bioakumuliacija: Mažas toksiškumas vandens organizmams. Biologinis skaidomumas: BDS5 / ThOD: 79% BDS5 / ThOD: 89%.

12.4. Judumas dirvožemyje

Nėra informacijos

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Šis produktas neturi jokios PBT arba vPvB medžiagos

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra informacijos.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

BENDROSIOS NUOSTATOS

Rūpintis kaip cheminėmis atliekomis. Dirbant su dideliais kiekiais konsultuotis su vietos valdžios institucijomis ir vietos atliekų šalinimo organizacijomis.

ATLIEKŲ KATEGORIJA

EWC kodas 080409

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Priskiriama pavojingoms prekėms: Taip

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Bostik Primer 5075

Paskutinį kartą keista: 2018 09 28

Pakeičia ankstesnį: 2015 01 15

Vidinis nr.: P0453

Žemės transportas (ADR/RID)

14.1 JT numeris	1993	14.4. Pakuotės grupė	II
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas	Degus skystis (Ethyl Acetate, Solvent Naphta).	14.5. Pavojus aplinkai	
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	3		
Pavojaus pavadinimas		Tunelio apribojimo kodas	
Pavojaus ID:			

Vidaus vandenų transportas (ADN)

14.1 JT numeris	1993	14.4. Pakuotės grupė	
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas	Degus skystis (Ethyl Acetate, Solvent Naphta).	14.5. Pavojus aplinkai	
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	3		
Pavojaus pavadinimas			
Pavojus aplinkai laivų rezervuaruose			

Jūrų transportas (IMDG)

14.1 JT numeris	1993	14.4. Pakuotės grupė	II
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas	Degus skystis (Ethyl Acetate, Solvent Naphta).	14.5. Pavojus aplinkai	
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	3		
Pavojaus pavadinimas	3		
Sub rizikos			
IMDG kodo išskyrimo grupė			
Jūros užteršimas			
Jūros užteršimo EMS			
medžiagos pavadinimas:			

Oro transportas (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 JT numeris	1993	14.4. Pakuotės grupė	II
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas	Degus skystis (Ethyl Acetate, Solvent Naphta).		
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	3		
Pavojaus pavadinimas	3		

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

NUOSTATOS

Saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reglamentavimas / teisės aktai, taikomi konkrečiai medžiagai ar mišiniui.
EB reglamentavimas (EC) Nr. 1907/2006 (REACH).

15.2. Cheminės saugos vertinimas

KITA INFORMACIJA

Nenustatyta.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Leidėjo pastabos:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Bostik Primer 5075

Paskutinį kartą keista: 2018 09 28

Pakeičia ankstesnį: 2015 01 15

Vidinis nr.: P0453

3 versija.

Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija pagrįsta mūsų dabartinėmis žiniomis bei galiojančiais ES ir nacionaliniais įstatymais. Be iš anksto pateiktų, raštiškų tiekėjo nurodymų, gaminio nereikėtų naudoti kitiems tikslams nei nurodyta 1 skyriuje. Naudotojas visada privalo laikytis įstatymų nustatytų reikalavimų. Saugos duomenų lape pateikta informacija skirta pateikti gaminio saugos reikalavimus ir negarantuoja gaminio kokybės.

Data: 2018.09.28

Atitinkamos H frazės

H225 Labai degūs skystis ir garai

H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį

H315 Dirgina odą

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją

H318 Smarkiai pažeidžia akis

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą

H331 Toksiška įkvėpus

H334 Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą

H335 Gali dirginti kvėpavimo takus

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Dokumento kalba: LT