



BE SURE. BUILD SURE.

Puslapis 1/12

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 24.10.2021

Versijos numeris 6

Peržiūrėta: 18.10.2021

1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Prekybos ženklas: **MC-Fastpack EP solid - Komponente A**

Gaminio numeris: 2900

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

Medžiagos / mišinio panaudojimas

Epoksidinis padengimas
Epoksidinis impregnavimas

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Gamintojas / tiekėjas MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8
D-46238 Bottrop
Tel.: +49(0)2041-101-0
Fax.: +49(0)2041-101-400
E-Mail: info@mc-bauchemie.de

Informacijos šaltinis: msds@mc-bauchemie.com

1.4 Pagalbos telefono numeris:

Lietuvos Ekstremalių sveikatai situacijų centro Apsinuodijimų informacijos biuras (visą parą):
+370 5 236 20 52 www.apsinuodijau.lt

2. SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Dirgina odą.

Eye Irrit. 2 H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

Skin Sens. 1 H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

2.2 Ženklavimo elementai

Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Pavojaus piktogramos

Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.



GHS07

Signalinis žodis

Atsargiai

Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:

Propil-2,2-difenil-4,4'-dipropiloksirano polimerai ir homologai
2,2'-[metilenbis (p-fenilenoksimetilenas)] bisoksirano polimerai ir homologai, MW <700

(Tęsinys 2 psl.)

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 24.10.2021

Versijos numeris 6

Peržiūrėta: 18.10.2021

Prekybos ženklas: MC-Fastpack EP solid - Komponente A

(Puslapio 1 tęsinys)

- **Pavojingumo frazės**
 - 1,6-heksano diglicidilo eteris
 - Poliolio epoksidinis hibridas
 - N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide)
 - Polypropylenglykol-Epichlorhydrin-Copolymer
 - H315 Dirgina odą.
 - H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
 - H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
- **Atsargumo frazės**
 - P261 Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio.
 - P280 Mūvėkite apsaugines pirštines / naudokite akių apsaugą / veido apsaugą.
 - P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 - P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
 - P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
 - P501 Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
- **Papildomos nuorodos:**
 - Sudėtyje yra epoksidinių komponentų. Gali sukelti alerginę reakciją.
 - Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerolio.
- **2.3 Kiti pavojai**
- **PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**
- **PBT:** Nevartotina.
- **vPvB:** Nevartotina.

3. SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

- **3.2 Cheminė charakteristika: Mišiniai**
- **Aprašymas:**
 - Dervų mišinys su dažančiomis medžiagomis
 - Mišinys, susidedantis iš žemiau minimų medžiagų.

· Pavojingos sudedamosios medžiagos :

CAS: 1675-54-3 EINECS: 216-823-5 ES numeris: 603-073-00-2	4,4'-metilendifenildiglicidileteris Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317	25-50%
CAS: 9003-36-5 NLP: 500-006-8	2,2' - [metilenbis (p-fenilenoksimetilenas)] bisoksirano polimerai ir homologai, MW <700 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317	≥10-<25%
CAS: 80-48-8 EINECS: 201-283-5	methyl toluene-4-sulphonate Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335	<10%

(Tęsinys 3 psl.)

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 24.10.2021

Versijos numeris 6

Peržiūrėta: 18.10.2021

Prekybos ženklas: MC-Fastpack EP solid - Komponente A

(Puslapio 2 tęsinys)		
CAS: 16096-31-4 EINECS: 240-260-4	1,6-heksano diglicidilo eteris Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317	≥2,5-<10%
CAS: 13463-67-7 EINECS: 236-675-5 ES numeris: 022-006-00-2	titano dioksidas [miltelių pavidalo, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 1 % dalelių, kurių aerodinaminis skersmuo ≤ 10 μm] Carc. 2, H351	≥0,1-<10%
CAS: 2530-83-8 EINECS: 219-784-2	3-glicidiloksipropiltrimetoksisilanas Eye Dam. 1, H318	≥1-<2,5%
	Poliolio epoksidinis hibridas Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317	≥0,1-<1%
CAS: 123-26-2	N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide) Skin Sens. 1, H317	≥0,1-<0,5%
CAS: 9072-62-2	Polypropylen glykol-Epichlorhydrin-Copolymer Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317; STOT SE 3, H335	≥0,1-<0,5%

· **Papildomos nuorodos**

Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.

4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

· 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- **Įkvėpus:** Pasirūpinti tyru oru.
- **Po kontakto su oda:** Nedelsiant apiplauti vandeniu ir muilu ir gerai išskalauti.
- **Po kontakto su akimis:** Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu. Kreiptis medicininės pagalbos.
- **Prarijus:** Praskalauti burną ir išgerti didelį kiekį vandens. Kreiptis medicininės pagalbos.

· 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Alerginiai reiškiniai

· 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

5. SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

· 5.1 Gesinimo priemonės

· Tinkamos gesinimo medžiagos:

CO₂, gesinimo milteliai arba vandens srovė. Didesnį gaisrą gesinti vandens srove arba alkoholiui atspariomis putomis.

· Dėl saugumo sumetimų netinkamos gesinimo medžiagos:

Vanduo pilna srove

· 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

(Tęsinys 4 psl.)

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 24.10.2021

Versijos numeris 6

Peržiūrėta: 18.10.2021

Prekybos ženklas: MC-Fastpack EP solid - Komponente A

(Puslapio 3 tęsinys)

· **5.3 Patarimai gaisrininkams**

· **Ypatingos saugos priemonės:**

Nešioti nuo aplinkos oro nepriklausantį kvėpavimo apsaugos prietaisą.

· **Kitos nuorodos**

Pažeistas talpas atvėsinti vandens srove.

6. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

· **6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

Dėvėti apsauginę ekipiruotę. Neprileisti neapsaugotų asmenų.

· **6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:**

Patekus į vandens telkinius ir kanalizaciją, informuoti atsakingas tarnybas.

Užkirsti galimybę patekti į kanalizaciją, duobes ir rūsius.

· **6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:**

Surinkti su skysčius rišančiomis medžiagomis (smėlis, žvyras, rūgščių rišiklis, universalus rišiklis, pjuvenos).

· **6.4 Nuoroda į kitus skirsnius**

Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.

Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.

Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.

7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

· **7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

Laikyti gerai uždarytuose induose vėsioje ir sausoje vietoje. Indus atidaryti ir naudoti atsargiai.

· **Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo:**

Nebūtinios jokios specialiosios priemonės.

· **7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**

· **Sandėliavimas:**

· **Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms:**

Laikyti tik originalioje talpoje.

· **Nuorodos dėl laikymo bendrai:**

Laikyti atskirai nuo maisto produktų.

· **Kitos sandėliavimo nuorodos:**

Talpas laikyti sandariai uždarytas.

· **7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)**

Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 24.10.2021

Versijos numeris 6

Peržiūrėta: 18.10.2021

Prekybos ženklas: MC-Fastpack EP solid - Komponente A

(Puslapio 4 tęsinys)

8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai

Papildomos nuorodos

techninės įrangos

pritaikymui:

Jokių kitų nuorodų, žr. 7 pkt.

Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis:

Produkte nesama jokių žymių kiekių medžiagų, kurių duomenys turėtų įtakos darbo vietai ir būtų stebėtini.

DNEL lygių

16096-31-4 1,6-heksano diglicidilo eteris

Dermalinis(ė) DNEL 2,8 mg/kg bw/day (ArL)

Inhaliacinis(ė) DNEL 4,9 mg/m³ (ArL)

PNEC lygių

16096-31-4 1,6-heksano diglicidilo eteris

PNEC 0,0115 mg/l (Fri)

0,00115 mg/l (Mew)

PNEC 0,223 mg/kg dwt (Bod)

0,0283 mg/kg dwt (Sed)

0,283 mg/kg dwt (Sue)

Papildomos nuorodos:

Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai.

8.2 Poveikio kontrolė

Asmens saugos priemonės:

Bendrosios saugos ir

higienos priemonės:

Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.

Nedelsiant nusirengti ištemptus, įsigėrusius drabužius.

Prieš pertraukus ir baigus darbą nusiplauti rankas.

Vengti kontakto su akimis ir oda.

Rankų apsauga:

Apsauginės pirštinės

Pirštinių medžiagą rinktis atsižvelgiant į prasiskverbimo, trynimosi ir suirimo laiką.

Panaudojus pirštines, pavartoti odos valymo ir priežiūros priemones.

Pirštinių medžiaga

Tinkamų apsauginių pirštinių parinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, tačiau ir nuo kitų kokybinių rodiklių, kurie kiekvieno gamintojo yra skirtingi. Kadangi produktas yra daugelio medžiagų derinys, pirštinės medžiagos atsparumas negali būti apskaičiuotas iš anksto ir todėl tikrintinas prieš kiekvieną naudojimą.

Pirštinių medžiagos

persigėrimo laikotarpis

Tikslaus apsauginių pirštinių susidėvėjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmės.

Akių apsauga:

Apsauginiai akiniai

Tampriai prisispaudžiantys akiniai

(Tęsinys 6 psl.)

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 24.10.2021

Versijos numeris 6

Peržiūrėta: 18.10.2021

Prekybos ženklas: MC-Fastpack EP solid - Komponente A

· **Kūno apsauga:**

Apsauginiai drabužiai

(Puslapio 5 tęsinys)

9. SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

· 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

· Bendra informacija

· Išvaizda:

Forma:

Skysta(s)

Spalva:

Balta(s)

· Kvapas:

Būdinga(s)

· pH vertė esant 20 °C:

nicht anwendbar

· Sudėties pakeitimas

Lydimosi/užšalimo temperatūra:

Nenustatyta

Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas:

> 200 °C

· Plūpsnio temperatūra:

> 100 °C

· Uždegimo temperatūra:

184 °C

· Savaiminio užsidegimo temperatūra:

Produktas savaime neužsidega.

· Sprogstamosios (sprogiosios) savybės:

Produktas nekelia sprogimo pavojaus, tačiau įmanomas sprogių garų/oro mišinių susidarymas.

· Garų slėgis esant 20 °C:

0,1 hPa

· Tankis esant 20 °C:

1,5 g/cm³

· Tirpumas / Maišymas su vandeniu:

Nemaišytina(s) arba mažai maišytina(s).

· 9.2 Kita informacija

Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

· 10.1 Reaktingumas

Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

· 10.2 Cheminis stabilumas

· Terminis irimas / vengtinės sąlygos:

Nesuyra vartojant pagal instrukciją.

· 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.

· 10.4 Vengtinės sąlygos

Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

· 10.5 Nesuderinamos medžiagos:

Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

· 10.6 Pavojingi skilimo produktai:

Galimas liekanose.

LT

(Tęsinys 7 psl.)



BE SURE. BUILD SURE.

Puslapis 7/12

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 24.10.2021

Versijos numeris 6

Peržiūrėta: 18.10.2021

Prekybos ženklas: MC-Fastpack EP solid - Komponente A

(Puslapio 6 tęsinys)

11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

- 11.1 Informacija apie toksinį poveikį
- Ūmus toksiškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

- Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertės:

1675-54-3 4,4'-metilendifenildiglicidileteris

Dermalinis(ė)	LD50	23000 mg/kg (triušis)
---------------	------	-----------------------

9003-36-5 2,2'-[metilenbis (p-fenilenoksimetilenas)] bisoksirano polimerai ir homologai, MW <700

Oralinis(ė)	LD50	>2000 mg/kg (žiurkė)
-------------	------	----------------------

Dermalinis(ė)	LD50	>2000 mg/kg (triušis)
---------------	------	-----------------------

80-48-8 methyl toluene-4-sulphonate

Oralinis(ė)	LD50	341 mg/kg (žiurkė)
-------------	------	--------------------

16096-31-4 1,6-heksano diglicidilo eteris

Oralinis(ė)	LD50	>8500 mg/kg (žiurkė)
-------------	------	----------------------

Dermalinis(ė)	LD50	>4900 mg/kg (žiurkė)
---------------	------	----------------------

13463-67-7 titano dioksidas [miltelių pavidalo, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 1 % dalelių, kurių aerodinaminis skersmuo ≤ 10 μm]

Oralinis(ė)	LD50	>10000 mg/kg (žiurkė)
-------------	------	-----------------------

Dermalinis(ė)	LD50	>10000 mg/kg (triušis)
---------------	------	------------------------

Inhaliacinis(ė)	LC50/4 h	>6,8 mg/l (žiurkė)
-----------------	----------	--------------------

2530-83-8 3-glicidiloksipropiltrimetoksisilanas

Oralinis(ė)	LD50	8030 mg/kg (žiurkė)
-------------	------	---------------------

Dermalinis(ė)	LD50	4248 mg/kg (triušis)
---------------	------	----------------------

Poliolio epoksidinis hibridas

Oralinis(ė)	LD50	>2000 mg/kg (žiurkė)
-------------	------	----------------------

Dermalinis(ė)	LD50	>2000 mg/kg (triušis)
---------------	------	-----------------------

- Pirminis perštėjimo efektas:

- Odos ėsdinimas ir (arba)

dirginimas

Dirgina odą.

- Didelis kenksmingumas

akims ir (arba) akių

dirginimas

Sukelia smarkų akių dirginimą.

- Kvėpavimo takų arba odos

jautrinimas

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

- Papildomos toksikologinės nuorodos:

- CMR padarinius (kancerogeniškumą, mutageniškumą ir toksiškumą reprodukcijai)

- Mutageninis poveikis

lytinėms ląstelėms

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

- Kancerogeniškumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

- Toksiškumas reprodukcijai

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

- STOT (vienkartinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

- STOT (kartotinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

(Tęsinys 8 psl.)

LT

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 24.10.2021

Versijos numeris 6

Peržiūrėta: 18.10.2021

Prekybos ženklas: MC-Fastpack EP solid - Komponente A

· **Aspiracijos pavojus**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. (Puslapio 7 tęsinys)

12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija

· 12.1 Toksiškumas

· **Vandeninis toksiškumas:**

1675-54-3 4,4'-metilendifenildiglicidileteris

IC50	>42,6 mg/l (Bak)
LC50/96h	2 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
EC50/48h	1,8 mg/l (Daphnia magna)
ErC50/72h	11 mg/l (Selenastrum capricornutum)

9003-36-5 2,2' - [metilenbis (p-fenilenoksimetilenas)] bisoksirano polimerai ir homologai, MW <700

LC50/96h	>100 mg/l (Daphnia magna)
EC50/96h	>100 mg/l (Leucidus idus)

16096-31-4 1,6-heksano diglicidilo eteris

LC50/96h	30 mg/l (Leucidus idus)
EC50/48h	47 mg/l (Daphnia magna)

2530-83-8 3-glicidiloksipiltrimetoksisilanas

LC50/96h	55 mg/l (Cyp)
EC50/48h	473 mg/l (Daphnia magna)
ErC50/72h	255 mg/l (Scenedesmus subspicatus)

Poliolio epoksidinis hibridas

LC50/96h	67 mg/l (Leucidus idus)
EC50/48h	90 mg/l (Daphnia magna)

· 12.2 Patvarumas ir

skaidomumas

Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

· 12.3 Bioakumuliacijos

potencialas

Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

· 12.4 Judumas dirvožemyje

Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

· **Ekotoksiniai poveikiai:**

· **Pastaba:**

Nuodinga(s) žuvims.

· **Kitos ekologinės nuorodos:**

· **Bendrosios nuorodos:**

nuodingas vandens organizams
Vandenyse taip pat nuodinga(s) žuvims ir planktonui.
Neleisti patekti į gruntinius vandenius, vandens telkinius ir į kanalizaciją.
Net ir nedideliems kiekiams patekus į gruntą, kyla geriamojo vandens užteršimo grėsmė.

· 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

· **PBT:**

Nevartotina.

· **vPvB:**

Nevartotina.

(Tęsinys 9 psl.)



BE SURE. BUILD SURE.

Puslapis 9/12

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 24.10.2021

Versijos numeris 6

Peržiūrėta: 18.10.2021

Prekybos ženklas: MC-Fastpack EP solid - Komponente A

· **12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis**

Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

(Puslapio 8 tęsinys)

13. SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

· **13.1 Atliekų tvarkymo metodai**

· **Rekomendacija:** Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.

· **Europos atliekų katalogas**

08 00 00	DANGŲ (DAŽAI, LAKAS IR STIKLO EMALIS), KLIJŲ, HERMETIKŲ IR SPAUSTUVINIŲ DAŽŲ GAMYBOS, MAIŠYMO, TIEKIMO IR NAUDOJIMO (GMTN) ATLIEKOS
08 01 00	dažų ir lako GMTN bei jų šalinimo atliekos
08 01 11	dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos

· **Nevalytos pakuotės:**

· **Rekomendacija:** Užterštą pakuotę būtina visiškai ištuštinti. Po atitinkamo valymo ji gali būti pridudama perdirbimui.

14. SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

· **14.1 JT numeris**

· **ADR, IMDG, IATA**

UN3082

· **14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas**

· **ADR**

APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N. (Propil-2,2-difenil-4,4'-dipropiloksirano polimerai ir homologai)

· **IMDG**

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (epoxide derivatives), MARINE POLLUTANT

· **IATA**

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (epoxide derivatives)

· **14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)**

· **ADR**

· **klasė**

9 (M6) Įvairios pavojingos medžiagos ir daiktai

· **Pavojingumo etiketė**

9

· **IMDG, IATA**

· **Class**

9 Įvairios pavojingos medžiagos ir daiktai

· **Label**

9

(Tęsinys 10 psl.)

LT

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 24.10.2021

Versijos numeris 6

Peržiūrėta: 18.10.2021

Prekybos ženklas: MC-Fastpack EP solid - Komponente A

(Puslapio 9 tęsinys)

· 14.4 Pakuotės grupė · ADR, IMDG, IATA	III
· 14.5 Pavojus aplinkai: · Marine pollutant: · Ypatingas ženklavimas (ADR): · Ypatingas ženklavimas (IATA):	Produkto sudėtyje yra medžiagų, pavojingos aplinkai: Propil-2,2-difenil-4,4'-dipropiloksirano polimerai ir homologai Taip Simbolis (žuvis ir medis) Simbolis (žuvis ir medis) Simbolis (žuvis ir medis)
· 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams · Pavojaus identifikavimo numeris (Kemlerio kodas): · EMS numeris: · Stowage Category	Atsargiai: Įvairios pavojingos medžiagos ir daiktai 90 F-A, S-F A
· 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą Nevartotina.	
· Transportavimas/kitos nuorodos:	
· ADR · Išskirtiniai kiekiai (EQ): · Riboti kiekiai (LQ): · Nekontroliuojami kiekiai (EQ) · Transporto kategorija · Tunelio apribojimo kodas: · Pastabos:	E1 5L Kodas: E1 Didžiausias neto kiekis vidinėje taroje: 30 ml Didžiausias neto kiekis išorinėje taroje: 1000 ml 3 (-) 1 kg Gebinde: Begrenzte Mengen
· IMDG · Limited quantities (LQ) · Excepted quantities (EQ)	5L Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
· UN "Model Regulation":	UN 3082 APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N. (PROPIL-2,2-DIFENIL-4,4'-DIPROPILOKSIRANO POLIMERAI IR HOMOLOGAI), 9, III

LT

(Tęsinys 11 psl.)

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 24.10.2021

Versijos numeris 6

Peržiūrėta: 18.10.2021

Prekybos ženklas: MC-Fastpack EP solid - Komponente A

(Puslapio 10 tęsinys)

15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

· **15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**

· **Direktyva 2012/18/ES**

· **Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant žemesnės pakopos reikalavimus** 200 t

· **Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant aukštesnės pakopos reikalavimus** 500 t

· **REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 XVII PRIEDAS** Apribojimo sąlygos: 3

· **Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo - II Priedas**

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· **REGLAMENTAS (ES) 2019/1148**

· **I Priedas - RIBOTO NAUDOJIMO SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI (Viršutinė ribinė vertė licencijavimui pagal 5 straipsnio 3 dalį)**

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· **II Priedas - SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI, APIE KURIUOS REIKIA PRANEŠTI**

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· **Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)**

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· **Reglamentas (EB) Nr. 111/2005 nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisyklės**

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· **15.2 Cheminės saugos vertinimas:**

Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16. SKIRSNIS. Kita informacija

Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.

· **Svarbios frazės**

H302 Kenksminga prarijus.

H315 Dirgina odą.

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H318 Smarkiai pažeidžia akis.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

H351 Įtariama, kad sukelia vėžį.

· **Duomenų suvestinę sudarantis skyrius:**

Technische Abteilung

· **Santrumpos ir akronimai:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

(Tęsinys 12 psl.)



BE SURE. BUILD SURE.

Puslapis 12/12

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 24.10.2021

Versijos numeris 6

Peržiūrėta: 18.10.2021

Prekybos ženklas: MC-Fastpack EP solid - Komponente A

(Puslapio 11 tęsinys)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Ūmus toksiškumas – 4 kategorija

Skin Irrit. 2: Odos ėsdinimas ir dirginimas – 2 kategorija

Eye Dam. 1: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 1 kategorija

Eye Irrit. 2: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 2 kategorija

Skin Sens. 1: Odos jautrinimas – 1 kategorija

Skin Sens. 1B: Odos jautrinimas – 1B kategorija

Carc. 2: Kancerogeniškumas – 2 kategorija

STOT SE 3: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis) – 3 kategorija

· * Lyginant su buvusia versija
pakeisti duomenys

LT